



**Technische Daten Noxion LED  
Feuchtraumleuchte  
Gehäuse Poseidon V2.0 incl. 1x Noxion  
LED Röhre T8 Standard Output 15W  
1800lm - 830 Warmweiß | 120cm**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 246782   |
| EAN                                     | 8719157045308  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellername                          | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1200mm incl. 1x Noxion LEDtube T8 Standard 17.5W/830 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 6 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000  |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | Leuchte ohne Leuchtmittel   |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102.9                       |
| Leistungsfaktor              | >0.70                       |
| Passend zum                  | G13                         |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                         |
| Anzahl benötigter Lampen | 1                          |
| Länge                    | 120cm                      |
| Produkttyp               | Retrofit Feuchtraumleuchte |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -15°C bis +45°C               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Poseidon                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1262 |
| Breite (mm) | 71   |
| Höhe (mm)   | 71   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  <b>persönliche Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |